

АО «МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ПРАЙС-ЛИСТ НА УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ «АЛЬТАИР МОДЕРН»



Наименование	30Д/30Ш	36Д/36Ш	45Д/45Ш	55Д/55Ш	80Д/80Ш	105Д/105Ш	130Д/130Ш	160Ш	180Ш	210Ш
Мощность, Вт, не более	29	36	45	54	78	105	132	159	180	200
Световой поток, Лм, не менее	3600	4200	5100	7300	11000	14650	18480	22260	25650	29300
Светоотдача, лм/Вт, не менее	125	115	113	135	140	140	140	140	142	145
Температура цветовая, К	4000 (опционально – 5000)									
Индекс цветопередачи Ra	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Кривая силы света (КСС*)	Д/ШБ	Д/ШБ	Д/ШБ	Д/ШБ	Д/ШБ	Д/ШБ	Д/ШБ	ШБ	ШБ	ШБ
Температура эксплуатации, °С	-40° .. +50°									
Пыле- влагозащита	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP65	IP65
Масса, кг, не более	1,5			3,9		4,1	4,5	6,6	6,9	7,2
Габариты (ДхШхВ), мм, не более	220x125x67			275x190x100		515x212x96	600x212x96	685x212x96	765x212x96	845x212x96
Материал корпуса	Алюминиевый анодированный профиль									
Консольное крепление	На трубу Ø35-52 мм			На трубу Ø35-57 мм			На трубу Ø35-50 мм			
Рассеиватель /Модульная линза	Оптический ударопрочный поликарбонат, стойкий к ультрафиолетовому излучению									
Срок гарантии	5 лет									
Розничная цена с НДС, руб	4085/4320	4025/4260	4265/4500	5590/6055	7490/8190	9980/10890	11555/12700	16035	17715	19325

Опционально (отметить требуемые позиции для уточнения цены и сроков поставки)

Диммирование										
Крепление с регулировкой угла наклона										
Настенное крепление										
Подвесное крепление										
Заказчик										
Требуемое кол-во, шт.										
Срок поставки										
Контакты										

*Для формирования требуемой КСС по заявке может быть установлена любая линза LEDIL STRADA IP 2x6 (90°)

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления

Цены действительны до 31.03.2019г.